

BUDYNEK H

X01

X02

X03

RS-100

RS-100

Y01

Y01

Y02

Y02

Y03

Y03

PRZEBIEW

PRZEBIEW

Wymienka dachowa Ø160

+9,35

K2
K3

70%

Włazie dachowy 80x80 cm wyposażony w opuszczaną obrotową szpachtelkę

Objaśnienia:

— projektowana instalacja kan. sanitarniej pod posadzką

--- projektowana instalacja kan. sanitarniej pod stropem

— projektowana instalacja wody zimnej

— projektowana instalacja wody ciepłej

— projektowany pion wody zimnej, ciepłej

— projektowany pion kanalizacji sanitarniej

— rura spustowa stalowa Ø100 z dachu budynku

— rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda zimna

— rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda ciepła

— umywalka

— muścisła usłógówna

— zimn zlewozmywak

— Włazna

— Zimn zmywarka

— Pralka

DACHY	
DH_1 DACH W BUD. ZABYTOKOWYM	
1 DACHÓWKA CERAMICZNA	
2 ŁATY I KONTRYLATY	6 cm
3 FOLIA DACHOWA	
4 TERMOIZOLACJA - WELNA MINERALNA WPOMIĘDZY KROKOWAMI	20 cm
5 PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	27,5 cm
6 PŁYTY GK	2,5 cm

DH_2 DACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ	
1 SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA EPDM W KOLORZE JASNO SZARYM	
2 IZOLACJA TERMICZNA W SPADKU POCHYLE SI. 10	>10 cm
3 2 x SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMIENNA 4000	
4 STROP ŻELBETOWY W8 (WG KONSTRUKCJI)	20 cm
5 TYNK WAPIENNO CEMENTOWY	
6 BAUMIT LUFTPOREPUTZ LL 66 Plus w KOLORZE BIAŁYM	1cm

ZEWNETRZNE

SH_1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HISTORYCZNA	
1 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1cm
2 IZOLACJA TERMICZNA BŁOCZKI MULTIPOR	20cm
3 ISTNIEJĄCY MUROW CEGLANY	60-70cm
4 TYNK WAPIENNO CEMENTOWY BAUMIT LUFTPOREPUTZ LL 66 Plus	1cm

SH_2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HISTORYCZNA – KOLANKOWA

1 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1cm
2 IZOLACJA TERMICZNA BŁOCZKI MULTIPOR	15cm
3 ISTNIEJĄCY MUROW CEGLANY	20cm
4 TYNK WAPIENNO CEMENTOWY BAUMIT LUFTPOREPUTZ LL 66 Plus	1cm

SH_3 ŚCIANA ŻELBETOWA ATTYKOWA

1 SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA EPDM W KOLORZE JASNO SZARYM	47 cm
2 IZOLACJA TERMICZNA ROOFMATE SI. 10 + 10	20 cm
3 2 x SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMIENNA 4000	
4 ŚCIANA ŻELBETOWA (WG KONSTRUKCJI)	
5 PUSTKA	
6 PANEL POLIWĘGLANU KOMOROWEGO	4 cm

SO4 ŚCIANA OSŁONOWA POLIWĘGLANOWA

1 Elewacyjne panele z poliwęglanu komorowego, w systemie łączonym na półocwpaś w oknach wg dostawcy systemu (np. Robalit Sepulx40)

WEWNĘTRZNE

SWKAZ_1 Y24 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA AKUSTYCZNA	
1 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1,5 cm
2 BŁOCZKI YTONG 24	24 cm
3 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1,5 cm

SWZ30 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA W KŁATCE SCHODOWEJ

SWD7,5_GK7,5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA GIPS-KARTON

1 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1,5 cm
2 2 x PŁYTA AQUAPANEL	2,5cm
3 PREFABRYKAT BETONOWY STANDARD GRG	
W KOLORZE BIAŁYM - WYKONCZENIE STRUKTURALNE, POLYSEK - NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	5cm

SWD13,5_Y11,5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

1 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1 cm
2 BŁOCZKI YTONG INTERIO 11,5	11,5 cm
3 TYNK WEWNĘTRZNY, CEMENTOWO WAPIENNY	1 cm

PRZEGRODZY POZIOME – STROPY / PUSADZKI

PZ_1 PUSADZKA NA GRUNCIE	77,5 cm
1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2,5
2 JASTRYCH ZBROJONY (WG KONSTRUKCJI)	5 cm
3 FOLIA PE	
4 FLOORMATE 500 A - TERMOIZOLACJA	10cm
5 WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE	
6 PŁYTA FUNDAMENTOWA W8 (WG KONSTRUKCJI)	
7 WARSTWA WIERZCHNIA ZACIERANA NA GŁADKO	50cm
8 UTWARDZONA CHEMICZNIE	50cm
7 HYDROIZOLACJA PRZECIWWODNA MEMBRANA PREPRUF 160R	
8 CHUDY BETON	10cm

PW_1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	30 cm
1 GRES	2 cm
2 JASTRYCH ZBROJONY (WG KONSTRUKCJI)	4 cm
3 FOLIA PE	
4 FLOORMATE 500 A - TERMOIZOLACJA +	
5 MATY IZOLACYJNE KUSTYCZNEJ ETYKAFOM 222-E WYWINIĘTA NA ŚCIANY	4 cm
6 WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE	
7 WARSTWA FUNDAMENTOWA W8 (WG KONSTRUKCJI)	
8 UTWARDZONA CHEMICZNIE	50cm
7 HYDROIZOLACJA PRZECIWWODNA MEMBRANA PREPRUF 160R	
8 CHUDY BETON	10cm

INSTALACJA WOD-KAN_BUD.H

NAZWA INWESTYCJI

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
kategoria: Bud. XIII; Współ. kat. obiektu 4I; Właz. wielkości 10; no dz. nr 7064/4, 5561, dor. j.w. oraz ze złączeniem z dz. nr 5561
infrastruktura techniczna na dz. 7064/46, 7064/5, 7064/4, 5561, dor. j.w. oraz ze złączeniem z dz. nr 5561
obr. j.w. przy ul. Browarnej w Żywcu - ETAP II

INWESTOR

ZYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Żankowa 14, 34-300 ŻYWIEC

AUTOR

GOWIN/SIUTA
architektura.urbanistyka

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

FAZA

PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ DERYŁO upr. nr PK0/0115/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KRZYSZTOF DRAĞ upr. nr PK0/063/POOS/05
mgr inż. MICHAŁ BARAN

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU
SKALA 1:100

m.rys.

S-4

m.stroy.

UWAGA:
1) INSTALACJE ZAPROJEKTOWANO PRZY KONKRETNYM PODZIALE POWIERZCHNI
W PRZYPADKU PODZIAŁU POWIERZCHNI NA INNE NIŻ ZALICZONO, W WY-
INSTALACJE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWEJ ARANŻACJI ZGODNIE Z
OBROTĄ ZŁĄCZĄ PRZEBIEGIĄCĄ ORAZ NORMAMI BUDOWY
2) CZĘŚĆ OPISOWA STANOWI INTERJASNY CZĘŚĆ NIEZOSTAŁA OPRACOWANA
3) PODSTAWA DO WYKONANIA INSTALACJI JEST ZATWIERDZONY PRZEZ
INWESTORA PROJEKT WYKONAWCZY
4) POWIĄZANIE DANE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WSTĘPNE - MUSZA ONE ZOSTAĆ
ZWERYFIKOWANE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
5) DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PO
USTALENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTEM

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ. WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY. WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I
ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE. WSZYSTKIE ELEMENTY
BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. O RÓŻNICACH POMIĘDZY
POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
UWAGA: DOSTAWCA SYSTEMOWYCH ŚCIAN OSŁONOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA
RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH I PISEMNEGO UZGODNIENIA ICH Z PROJEKTEM