



UWAGI

A. UWAGI OGÓLNE:

- A1. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
- A2. Na rys. przedstawiono jedynie istotne elementy konstrukcyjne.
- A3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. i branżowymi.
- A4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zasadnicze wymiary i poziomy.

B. ROBOTY ŻELBETOWE:

- B1. Mieszankę betonową zagęszczać wibratorem wglębnym.
- B2. Powierzchnie boczne stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwodnie preparatem Abizol R+P.
- B3. Powłokę zabezpieczyć folią kubelkową przed uszkodzeniem podczas zasypywania.

BETON:
FUNDAMENTY I POZ.-1 C20/25 (B25) W6
POZOSTAŁE C20/25 (B25)
PODBETON MIN C12/15 (B15)
STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM 40mm,
SŁUPY, BELKI: 25mm ;
PŁYTY 20mm

NAZWA INWESTYCJI Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
na dz. nr 7064/6 i 7064/4 Żywiec, wraz z infrastrukturą techniczną oraz ze zjazdem z dz. nr 5561
przy ul. Browarnej w Żywcu

INWESTOR ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
ul. Żankowa 14, 34-300 ŻYWIEC

AUTOR
GOWIN/SIUTA
architektura, urbanistyka

BRANZA KONSTRUKCJA DATA

FAZA
PROJEKTANT: mgr inż. SŁAWOMIR ŻEBRACKI upr. nr MAP/0087/PWOK/07 PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Król upr. nr MAP/0108/POOK/13 PODPIS

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU SKALA 1 : 100
nr.rys. K_06
nr strony.